

Technical specifications

Caractéristiques techniques

- Inputs / Entrées :	VHF	UHF
- Frequency range <i>Plage de fréquence :</i>	40 - 230 MHz	470 - 862 MHz
- Gain	10 - 30 dB	25 - 40 dB
- Noise figure <i>Facteur de bruit :</i>	3,5 dB	3,5 dB
- Max. input level <i>Niveau d'entrée max. :</i>	95 dB μ V	80 dB μ V
- Max. output level <i>Niveau de sortie max. :</i>	105 dB μ V	
- Consumption / Consommation :	65 mA / 24 V	
- Connectors / Connecteurs :	F	
- Mounting / Montage :	Mast or wall / sur mât ou sur paroi	
- Dimensions :	112 x 98 x 56 mm	

05/03

J johansson®

UNITRON n.v.

Frankrijklaan 27
B-8970 Poperinge
Belgium
TEL +32 57 33 33 63 FAX +32 57 33 45 24
www.johansson.be
e-mail : sales@johansson.be


J johansson®

REF. 7404

2 inputs preamplifier - combiner
Préamplificateur-coupleur 2 entrées

How to make your connections

Branchements



LED

- (1) = to UHF antenna
vers antenne UHF
- (2) = to VHF antenna
vers antenne VHF
- (3) = to TV
vers TV

Application

